



Descompactador de solo **STINGER**


INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO



Descompactação em um novo conceito trazendo ainda mais benefícios !

A linha de descompactadores Stinger conta com máquinas de 4 à 9 hastes sendo portadas ou rebocadas, contando com sistema de desarme e rearme automático com isso o trabalho não para pois a haste se rearma novamente sem necessidade de nenhuma manobra, contemplado com disco de 22" atingindo a profundidade máxima de 45cm. O novo conceito e a grande vantagem da linha Stinger e voce poder optar pelo espaçamento de 55,60 e 65cm no mesmo equipamento podendo alterar a qualquer momento conforme a sua necessidade.

STINGER 4, 5, 6, 7, 8 E 9 HASTES



Varição de espaçamento no mesmo chassis

A linha Stinger conta com esse novo conceito onde a máquina se adapta conforme a necessidade para o trabalho podendo ser de 55,60 e 65 cm de espaçamento no mesmo chassis.

Sistema de desarme e rearme automático

Sistema de desarme e rearme automático traz a tranqüilidade na operação pois ao se chocar com algum obstáculo o sistema de haste se desarma e já rearma automaticamente sem a necessidade de parar o equipamento ou fazer alguma manobra

Regulagem de profundidade

A regulagem de profundidade de trabalho é feita através do rodado lateral regulado através de um fuso roscado.

Especificações técnicas

STINGER 4 5 6 7 8 e 9 Hastes

	4	5	6	7	8	9
Modelo	4	5	6	7	8	9
Número de Hastes	4	5	6	7	8	9
Largura Total (mm)	3550	4040	4490	5140	5790	6440
Comprimento Total (mm) (rolo simples)	2745					
Largura de trabalho	2750/3000/3250	3300/3600/3900	3850/4200/4550	4400/4800/5200	4950/5400/5850	5500/6000/6500
Espaçamento entre hastes (mm)	550/600/650					
Altura total (mm)	1590					
Profundidade de trabalho (mm)	até 450					
Peso aproximado rolo simples (Kg)	2320	2680	3160	3730	4110	4490
Peso aproximado rolo duplo (Kg)	2590	2960	3460	4100	4510	4940
Potência requerida (CV/hastes)	40 à 45					
Pneus	11L / 15					
Velocidade de trabalho (km/h)	4 à 7					
Sistema de transporte e tração	Portado			Portado e arrasto		

KUHN DO BRASIL UNIDADE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – Rua Francisco Dal' Negro, 3400 – Cep: 83025-030 – São José dos Pinhais - PR

As informações fornecidas neste documento são apenas para fins informativos e não são contratuais. Nossas máquinas estão em conformidade com os regulamentos em vigor no país de entrega. Em nossa documentação, e para melhor ilustração de certos detalhes, alguns dispositivos de segurança podem não estar em posição operacional. Ao operar essas máquinas, esses dispositivos devem estar em posição de acordo com as exigências indicadas nos manuais do operador e nos manuais de montagem. Devem-se respeitar o peso bruto do veículo trator, sua capacidade de elevação e a carga máxima por eixo e pneus. A carga do eixo dianteiro do trator deve sempre estar de acordo com os regulamentos do país de entrega (na Europa, deve atingir no mínimo 20% do peso líquido do trator). Reservamo-nos o direito de alterar quaisquer projetos, especificações ou materiais listados sem prévio aviso. As máquinas e equipamentos deste documento podem ser cobertos por pelo menos uma patente e/ou desenho registrado. As marcas registradas citadas neste documento podem ser registradas em um ou vários países.

Para proteger o meio ambiente, este folheto é impresso em papel sem cloro. Impresso na França - 920 031 GB - 18.09 - Copyright KUHN 2020

