





Distribuidores de Fertilizantes Rebocados ACCURA 12000/15000

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO



O Accura 12000 e o 15000 são modelos rebocados que vieram para complementar a gama de distribuidores de fertilizantes KUHN. Com reservatório de 6m³ e 7,5 m³, oferecem uma capacidade excepcional e ideal para os produtores rurais. Os distribuidores Accura conseguem trabalhar com diversos tipos de produtos – fertilizantes granulados, fertilizantes orgânicos, calcário, dentre outros. Graças a alta tecnologias KUHN, você garante que às suas colheitas a dose ideal e uniforme a cada segundo com o melhor custo benefício. Aproveite também o sistema de distribuição CDA para uma distribuição precisa em todas as condições.

De fácil regulagem, tanto o Accura 12000 quanto o 15000 proporcionam larguras de trabalho, que variam de 24 a 36 metros com fertilizantes e 14 metros com calcário, possibilitando a redução do número de passadas necessárias na lavoura. A operação do distribuidor de fertilizantes e sementes se dá por meio do sistema ISOBUS, um sistema simples de configurar e que permite a execução da máquina com qualquer terminal.

ACCURA**12000 / 15000****ISOBUS / TERMINAIS**

Tecnologia ISOBUS ou através de terminais virtuais, oferece um layout de fácil operação e manuseio. Para a aplicação de produto, a máquina realiza o trabalho a taxa variável, garantindo uma aplicação precisa a diferentes doses.

DUAS MÁQUINAS EM UM

O kit fertilizantes permite trabalhar com produtos granulados e sementes, enquanto o kit corretivo permite trabalhar com calcário, gesso e fertilizantes orgânicos

COMPORTA DUPLA

Das 3 configurações de máquinas, duas trabalham com comporta dupla, permitindo realizar os cortes de seção necessários.

Características (PT)	ACCURA 12000 / 15000
Capacidade do reservatório	6m ³ / 7,5m ³
Material do reservatório	Chapas de inox parafusadas
Discos de distribuição x largura útil de trabalho (m)	S6 24-32m /S8 32-36 m
Controle da taxa de aplicação	Pela velocidade da esteira
Regulagem da largura de trabalho	Manual
Rodados tandem 12000	2,8 m -3,2 m - 12.4 x 24 -16,9 x 24
Rodados tandem 15000	2,8 m - 3,2 m - 14.9 x 24 - 16,9 x 24
Vão livre na caixa tripla (m)	0,77
Velocidade de trabalho (km/h)	8 à 14
Sistema hidráulico	Misto/Hidráulico Independente
Potência mínima necessária do trator (cv)	150
Rotação da TDP (rpm)	540
Altura (m)	2,73 / 2,96
Comprimento (m)	6,83
Largura do eixo tandem (m)	3,20 / 3,60
Peso vazio (kg)	5.490 / 5.770
Lona de cobertura	Opcional
Iluminação	Opcional

KUHN DO BRASIL UNIDADE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – Rua Francisco Dal' Negro, 3400 – Cep: 83025-030 – São José dos Pinhais - PR

As informações fornecidas neste documento são apenas para fins informativos e não são contratuais. Nossas máquinas estão em conformidade com os regulamentos em vigor no país de entrega. Em nossa documentação, e para melhor ilustração de certos detalhes, alguns dispositivos de segurança podem não estar em posição operacional. Ao operar essas máquinas, esses dispositivos devem estar em posição de acordo com as exigências indicadas nos manuais do operador e nos manuais de montagem. Devem-se respeitar o peso bruto do veículo trator, sua capacidade de elevação e a carga máxima por eixo e pneus. A carga do eixo dianteiro do trator deve sempre estar de acordo com os regulamentos do país de entrega (na Europa, deve atingir no mínimo 20% do peso líquido do trator). Reservamo-nos o direito de alterar quaisquer projetos, especificações ou materiais listados sem prévio aviso. As máquinas e equipamentos deste documento podem ser cobertos por pelo menos uma patente e/ou desenho registrado. As marcas registradas citadas neste documento podem ser registradas em um ou vários países.

Para proteger o meio ambiente, este folheto é impresso em papel sem cloro. Impresso na França - 920 031 GB - 18.09 - Copyright KUHN 2020

